

AI边缘计算服务器 / 边缘计算，让AI服务无处不在



型号	V481	V3	V480	V15BS
产品图				
CPU	8核	8核	40核	8核
算力	16T	32T	64T (INT8)	66T (INT8)
操作系统	Linux	Ubuntu	Linux	Ubuntu、Debian
内存	8GB+64GB	16GB+32GB	32GB+128GB (可选256GB)	8GB (可选16GB) +64GB
存储扩展	M.2 NVMe SSD、TF卡	SD卡	M.2 NVMe SSD、TF卡	M.2 NVMe SSD、TF卡
RJ45	100/1000M*2自适应，LAN*2 独立网卡 带灯	10/100/1000Mbps 自适应 *2	100/1000M*2自适应，LAN*2 独立网卡 带灯	10/100/1000Mbps 自适应 *2
4G	可选	不支持	不支持	可选
WIFI	支持	不支持	支持	可选
HDMI	支持	不支持	支持	支持
视频解码	16路1080P@30fps	32路1080P@25fps	64路1080P@30fps	32路1080P@30fps
工作温度	-20℃—60℃	-25—60℃	-20℃—60℃	-10—50℃
散热	被动散热	涡轮风扇散热	风扇散热	散热片+涡轮风扇
其他	支持多模态模型（CNN，Yolo，Qwen，Internvl，Transformer等）	硬件看门狗	可选5G、支持多模态模型（CNN，Yolo，Qwen，Internvl，Transformer，LLM等）	RK1820/1828加速卡，3B/7B 离线大模型本地部署
尺寸(mm)	226.5×170×53	187.6×110×48.6	234×170×60	202.5×189×52.5

行业应用



智慧城市



智慧工地



森林防火



智慧加油站、充电站



智慧零售



智慧园区

咨询热线
400-0767-538 / 18689294880

官方网站
sec.telpo.cn

邮箱
telpopos@telpo.com

* 本页面所列配置及参数均已实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。

